Информация о продукте

«СНЕГОТЕК®-1А»

ТУ 20.59.43-005-13868195-2016 с изм.1

epilam.com

ред 1/2

Жидкость антиобледенительная пылегасящая

Описание

Жидкость «СНЕГОТЕК-1А» представляет собой реагент, смесевой раствор органических растворителей с антиобледенительными свойствами, противокоррозионными ингибиторами, красителями, поверхностно-активными веществами (анионными и/или катионными).

Применение

В качестве антиобледенительной, разделительной и пылеподавляющей добавки или реагента для обработки сыпучих материалов, угля, щебня, шпата, удобрений для снижения обмерзания, пыльности, слипания, комкования и улучшения морозостойкости продуктов. Для горных и минеральных пород, перевозимых открытым способом, эффективным является нанесение реагентов на внутреннюю поверхность вагонов, а также обработка самого груза.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- предварительная сушка насыпных грузов до безопасной влажности не требуется;
- предварительное промораживание увлажнённых грузов до их погрузки не требуется;
- равномерная обработка груза в массе, а также дна и стенок полувагонов жидкостью «СНЕГОТЕК-1А» осуществляется в любую погоду;
- пересыпка груза разнообразными инертными материалами, например, древесными опилками не требуется.

Свойства

- Превосходные антиобледенительные свойства
- Обладает разделительными свойствами
- Обладает пылегасящимисвойствами
- Обладает антикоррозийными свойствами
- Обладает антистатическими свойствами

Преимущества

Широкий диапазон температуры нанесения до -40С

- Простота технологии нанесения
- Не является взрывоопасным и токсичным

Влияние на экологию

- Не содержат канцерогенных веществ
- Не обладает раздражающим действием
- Не имеет хлор активных соединений

СИЗ

Рекомендуется использование:
- Спецодежда
- Резиновые перчатки
- Респиратор
- Очки

ФАСОВКА

5л, 10л, 20л, 200л, 500л, цистерна

Цвет (по выбору)

- Бесцветный
- Бирюзовый
- Красный
- Фирменный (другой)

Области применения СНЕГОТЕК-1А	Сфера промышленности
	Грузовые вагоны, полувагоны, хопперы,контрейнеры
	Уголь, минералы, шпат, щебень, рудные материалы
	В качестве антиобледенительного реагента
	В качестве пылегасящего реагента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость бесцветного или слабо-желтого цвета, допускается окрашивание
Температура кристаллизации, потери текучести°С,	Ниже минус 65
Плотность при t=20ºС t°С начало кипения, не ниже	0,75-1,1 г/см³ 145
Расход на 1 тонну, в среднем Расход на поверхность, в среднем	1кг; 70-90грамм
Температура нанесения:	Любая
Срок годности	36 месяцев

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «СНЕГОТЕК SNEGOTECH»,
логотип являются зарегистрированными
товарными знаками компании ООО
«АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ»)
Авторские права на фотографии,
содержание
и стиль любой печатной продукции
принадлежат компании ООО «АСПМ»
(«АВТОСТАНКОПРОМ»)
2003-2021. Все права защищены.

Технологии поддержки
промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-3017055
www.epilam.com info@epilam.ru