

ЖИДКИЙ КЛЮЧ «ФЛУОРА-А7»

(ЭПИЛАМ®-05 ФЛУОРА-А) Очиститель коррозии
ТУ 2412-003-13868195-2014

epilam.ru
ред 1/2



ПРИМЕНЕНИЕ

Представляет собой бесцветную или слегка окрашенную жидкость с низким запахом. Является системой для эффективной очистки поверхности от коррозии и нагара. «Флуора-А7» средство для промышленного применения с повышенными очищающими и антикоррозионными свойствами. Смазка предназначена для облегчения отвинчивания заржавевших соединений, смазывания трущихся поверхностей, устранения скрипов и заеданий деталей, для вытеснения влаги с различных деталей, для очистки композитных, резиновых и пластмассовых деталей. «Флуора-А7» может поставляться в флаконах, аэрозольной упаковке либо в канистрах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Состав всех защитных покрытий «ФЛУОРА®» специально подобран таким образом, чтобы обеспечивалась комбинация согласованных надежных рабочих характеристик с простотой нанесения покрытий. Эти продукты, продаваемые под брендом «ФЛУОРА®», обеспечивают экологически рациональное решение, основанное на балансе безопасности, эксплуатационных характеристик и благоприятного воздействия на окружающую среду.



ТЕХНОЛОГИЯ

Очистку поверхности нанесением жидкой композиции «Флуора-А7» следует производить:

- вручную, распылением из баллончика;
- смазыванием из флакона;
- пневматическими и аэрозольными установками, где функция пневматической распылительной установки осуществляется равномерно; Рекомендуется смазывание, очистка/обезжиривание пневматической распылительной установкой, можно протереть ветошью после нанесения жидкого проникающего слоя (время выдержки до 3 минут) или ветошью, смоченной «Флуора-А7».

КОНТРОЛЬ

Контроль за качеством очистки и обезжиривания проводится выборочно. Для этого поверхность притирается чистым сухим листом белой бумаги. После притирки бумага должна оставаться белой, без пятен и разводов. Если остались пятна, процесс очистки проводится повторно.

СВОЙСТВА

- Отсутствует резкий запах растворителя
- После очистки, смазывания поверхность приобретает устойчивость к ремонтным работам.
- Очищает, смазывает и обезжиривает

ПРЕИМУЩЕСТВА

Представляют собой полимеры, имеющие преимущества по эффективности, которые давно отличают "Эпилам® Флуора" от конкурирующих технологий изготовления ПАВ, таких как углеводородные и щелочные. Не является ЛВЖ.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не содержат ОРВ
- Не взрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

НАНЕСЕНИЕ

- Могут наноситься методом пульверизации, смачиванием, валиком
- Низкий расход состава
- Расчетное количество композиции определяется эмпирически

БЫСТРОТА

- Отсутствие каких-либо требований по подготовке
- Можно работать не дожидаясь высыхания

ЦВЕТ

- Прозрачный (зависит от поверхности)

Фасовка

1кг, 5кг, 10кг, 20кг, 200кг

Сфера промышленности	
Области применения ФЛУОРА-А7	Резьбовые соединения
	Заржавевшие детали
	Окрашенные поверхности
	Поверхности из платсмассы и композитных материалов
	Трущиеся поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области промышленности
Действие	Некоторые модификации создают тонкое защитное покрытие, что позволяет значительно снизить коэффициент адгезии (налипания) и коррозии.
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см³
Норма расхода 1 л	на 7...10м.кв (в среднем)
Время выдержки перед очисткой	До 5 минут
Температура нанесения:	-40°C ... +50°C

МОДИФИКАЦИИ «ФЛУОРА-А»

ФЛУОРА А7	КОРРОЗИИ очиститель

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

Бренды Эпилам EPILAM, FLUORA, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2018. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-3017055
www.epilam.ru info@epilam.ru

