

«Трибоконтрат А2» Эпилам®

ТУ 2412-002-13868195-2012

СМАЗКА ПОДШИПНИКОВАЯ

epilam.com

ред 1/1

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется как антифрикционная, противозадирная, противоизносная, антикоррозийная смазка, для повышения трибологических, антифрикционных, противоизносных, антикоррозийных, антистатических и антиадгезионных свойств. В процессе работы смазки, на рабочей поверхности создается защитное покрытие «ЭПИЛАМ® ТРИБОКОНЦЕНТРАТ». Применяется для смазки нагруженных пар трения, подшипников, тросовых механизмов, редукторов, шрусов, механических соединений. Может применяться как литиевая смазка

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Подшипники, редуктора, станки
- Тросовые механизмы, механические соединения
- Оснастка, замки
- В качестве антифрикционной смазки
- В качестве противозадирной смазки
- В качестве консервационной смазки
- В качестве трибосостава, смазки
- В качестве антикоррозийной смазки
- В качестве барьерной смазки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает антифрикционные свойства
- Устойчивость к химически агрессивным средам.
- Защита от коррозии
- Пригоден для экстремальных условий эксплуатации
- Отсутствие механических примесей
- Длительный срок службы

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Использование в качестве антифрикционной, антикоррозийной и противозадирной смазки

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

- При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой таре продукт имеет срок годности 24 месяца от даты изготовления

ФАСОВКА

1, 5, 10, 20, 40кг

СВОЙСТВА

- Превосходные антифрикционные и антикоррозийные свойства
- Обладает очищающими свойствами
- Обладает защитными свойствами
- Подходит для всех процессов холодного смазывания и другие технологические процессы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень смазывания поверхности
- Высокая степень укрывистости на поверхности
- Длительная защита и атмосфероустойчивость
- Простота технологии смазывания
- Представляют собой эффективные полимеры, которые имеют преимущества от конкурирующих технологий, не является ЛВЖ.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не содержат ОПВ
- Не являются канцерогенами
- Не взрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

НАНЕСЕНИЕ

- Могут наноситься методом смазывания, добавления, шприцевания
- Низкий расход состава

БЫСТРОТА


- Можно запустить оборудование в работу сразу после использования

ЦВЕТ (ПО ВЫБОРУ)

- Коричневый, темный (зависит от поверхности)
- Синий, зеленый, красный, прозрачный (по выбору)

Фасовка

5кг, 10кг, 20кг, 40кг



Сфера промышленности	
Области применения ТРИБОКОНЦЕНТРАТ-А2	Подшипники, редукторы, механизмы
	Конвейеры, зубчатые пары
	Ветряки, шестерни, конические пары
	Межоперационная смазка, консервация
	Штампы, пуансоны, матрицы
	Тросовые механизмы, механические соединения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области промышленности
Действие	Создает тонкое защитное покрытие, что позволяет значительно снизить коэффициент трения, адгезии (налипания) и степень коррозии на обработанных поверхностях.
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
Класс опасности	3 по ГОСТ 12.005
Толщина покрытия	Тонкослойное (ультратонкое) покрытие, до 1мкм
Температура нанесения:	-25°C...+45°C
Диапазон рабочих температур	-40°C...+120°C Мод А21 -50°C...+200°C

МОДИФИКАЦИИ «ТРИБОКОНЦЕНТРАТ А2 ЭПИЛАМ»

ТРИБОКОНЦЕНТРАТ А2	ПОДШИПНИКОВАЯ СМАЗКА
ТРИБОКОНЦЕНТРАТ А21	ПОДШИПНИКОВАЯ СМАЗКА ТЕРМОСТОЙКАЯ
ТРИБОКОНЦЕНТРАТ А22	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СМАЗКА

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2020. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-3017055
www.epilam.com info@epilam.ru

