epilam.com

ред 1/1

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «АКВА-АС4» («ЭПИЛАМ® АКВА») ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦТЕХНИКИ, ТЕПЛООБМЕННИКОВ, СУДОВ

ТУ 2412-002-13868195-2012 арт. 220700544

ОПИСАНИЕ

Состав для удаления сложных загрязнений с металлических поверхностей: стали, алюминия, меди, латуни, а также оцинкованных горячим способом, хромированных и луженых оловом металлов.

Представляет собой бесцветную или слегка окрашенную жидкость. Является системой для эффективной очистки оборудования, судовых дизелей, воздухохладителей, теплообменников, радиаторов, электромоторов, станков.

Состав удаляет отложения, содержащие карбонаты и фосфаты, а также металлические гидроксиды, оксиды металлов и известковые отложения. Содержит защитный ингибитор коррозии.

Позволяет устранить сложные загрязнения, такие как: гудрон, разлив масла, нагар, отложения смазки, масляно пылевые отложения, смолы, кислоты.

ПРИМЕНЕНИЕ

для очистки, удаления накипи, солевых отложений промышленного оборудования, котельных, котлов, теплообменного оборудования, станков, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, лесной техники, роторов, судового оборудования, танков, судовых двигателей.

Технология

Очистку поверхности «АКВА-АС4» можно производить:

а) вручную

б) пульверизационными установками, где функция пульверизации осуществляется равномерно;

в) моющими машинами.

Не требуется смывания водой.

Низкий расход средства.

Время выдержки до 3 минут.

Свойства

- Отсутствует резкий запах растворителя
- После очистки поверхность приобретает устойчивость к смывке.
- Очищает и обезжиривает

Преимущества

- Нет запаха
- Не является ЛВЖ
- Не являются канцерогенами
- Не пожаровзрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

Цвет

- Прозрачный (зависит от поверхности)

Фасовка

5кг, 10кг, 20кг, 200кг

Контроль

Контроль за качеством очистки и обезжиривания проводится визуально или выборочно. Для этого поверхность притирается чистым сухим листом белой бумаги или белой ветошью. После притирки бумага должна оставаться белой, без пятен и разводов. Если остались пятна, процесс очистки проводится повторно.

Области применения АКВА-АС4	Сфера промышленности
	Промышленное оборудование
	Дорожно-строительная, сельскохозяйственная, лесная и т.п. техника
	Теплообменное оборудование
	Роторы, станки
	Судовые дизеля, котлы и судовое оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие сведения	Слабокислый состав
pH, в пределах	3…5
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см³
Норма разбавления Норма расхода 1 л	1 литр на 3…10 литров воды на 7…10м.кв (в среднем)
Время выдержки перед очисткой	До 5 минут
Температура нанесения:	-40°C … +50°C

МОДИФИКАЦИИ «ЭПИЛАМ АКВА-АС4»

АКВА-АС41	**Для очистки станков и оборудования, линий, конвейеров, экструдеров**
АКВА-АС42	**Для теплообменников, радиаторов, воздуховодов, вентиляционных систем**
АКВА-АС43	**Для очистки воздухоохладителей судовых дизелей, систем продувочного воздуха и турбо нагнетателя, судовых двигателей, судового оборудования, агрегатов, редукторов**
АКВА-АС44	**Для очистки цеховых и производственных помещений (внутренняя и внешняя очистка)**
АКВА-АС45	**Для очистки помещений птицефабрик, ферм, питомников**

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

Бренды Эпилам EPILAM, FLUORA, логотипы являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2021. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург, улица Бумажная д. 17 литера А Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com info@epilam.ru