

ОЧИСТИТЕЛЬ ТМС «АКВА-А47»

ТУ 2412-002-13868195-2012 арт. 220700547

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОСМЕШИВАЕМЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Очиститель «АКВА-А47» (ЭПИЛАМ® АКВА-А47) это универсальный водосмешиваемый очиститель широкого спектра применения. Для удаления сложных загрязнений различной природы (органические загрязнения, жиры, отработанные масла, нефтяные фракции, сажа, копоть и т.п.). Используется для обмывки и очистки наружных и внутренних поверхностей транспортных средств, в том числе кузовов пассажирского и тягового подвижного состава. Для очистки деталей машин и механизмов, конвейеров, экструдеров, технологического оборудования, станков, изделий, транспорта и роботов, а также для общей (генеральной) уборки напольных покрытий административных зданий (пол, стены и т.д.). Продукт имеет хорошее чистящее и эмульгирующее действие по отношению к маслам, смазкам, нагару и жирам, а также к другим видам загрязнений..

ПРИМЕНЕНИЕ

Чистка машин и механизмов

- Обезжиривание металлических изделий и листового металла

- Мойка коммерческих автомобилей и брезента

- Чистка водостойких напольных покрытий административных зданий, полов производственных помещений, сделанных из пластика и камня, а также для мойки стен

- Мытье помещений общественного питания, закусокных, холодильных и копильных камер – для удаления жировых отложений.

ВНИМАНИЕ! Не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и белых сплавов.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения: хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных детям при температура не выше +40°C; не допускать хранения под открытым солнцем; в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать, после размораживания свойства сохраняются. Срок годности 2 года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

- высокопенное средство;
 - обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами;
 - рабочий интервал температур от + 5°C до +75°C;
 - безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при правильном применении;
 - эффективно работает в воде любой жесткости.
- Экологичен, низкий запах, не ЛВЖ, имеется паспорт безопасности.

ТЕХНОЛОГИЯ Рекомендации по применению:

- разбавления от 1:100 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения;
- может быть использовано вручную, а также в аппаратах высокого давления;
- оптимальная температура применения +30°C - +55°C;
- обязательно смыть водой на заключительной стадии мойки;
- не допускать высыхания средства на обрабатываемой поверхности;
- не смешивать с кислотными компонентами;
- не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и их сплавов!

Характеристика продукта:

- полупрозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом;
- состав: щёлочь, диспергаторы, НПАВ менее 5%, ЭДТА менее 5%; ФПАВ и ингибиторы менее 5%.
- pH 1%-го водного раствора 11,0±1,0;
- средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

Меры предосторожности:

- работу со средством следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;
- при попадании средства в глаза или на кожу необходимо промыть их проточной водой.



Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ АКВА-А47	Чистка машин и механизмов Мойка коммерческих автомобилей и брезента Для удаления жировых отложений.
	Обезжиривание металлических изделий и листового металла Чистка водостойких напольных покрытий административных зданий, полов производственных помещений, сделанных из пластика и камня, а также для мойки стен
	Производственные помещения и оборудование
	Мытье помещений общественного питания, закусовых, холодильных и копильных камер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	полупрозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом;
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
pH-значение 1% водного раствора, в пределах	11,0±1,0
Рабочий интервал температур:	+5°C ...+75°C
Срок годности продукта	2 года при условии надлежащего хранения

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ») Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 2003-2021. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 190020 Санкт-Петербург, улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com
info@epilam.ru



ASPM

