


АНТИКОРРОЗИВ ДЛЯ СПЛАВОВ «ФЛУОРА-В3» (ЭПИЛАМ®-05 ФЛУОРА-В3»)

ТУ 2412-003-13868195-2014







Описание

Пленкообразующий состав “Флуора –В3” создает тонкослойное покрытие и применяется для снижения коррозии, воздействия солей, кислот, масел, смазок, СОЖ, а также для защиты готовой продукции из белых, желтых, цветных сплавов поверхностей, оборудования, станков, изделий, технологического оборудования и роботов.
Экономичен и не влияет на последующую обработку, облегчает очистку поверхности

Преимущества

Представляют собой полимеры, имеющие преимущества по эффективности, которые давно отличают "ФЛУОРА®" от конкурирующих технологий изготовления тонкослойных покрытий, таких как углеводородные или силиконовые. Не является ЛВЖ.
.Экономичен и не влияет на последующую обработку, облегчает очистку поверхности.

Использование

Композиция «ФЛУОРА –В3» применяется как антикоррозийное защитное покрытие длительного действия
Состав всех защитных покрытий «ФЛУОРА®» специально
подобран таким образом, чтобы обеспечивалась комбинация согласованных надежных рабочих характеристик с простотой нанесения покрытий. Эти продукты, продаваемые под брендом «ФЛУОРА®», обеспечивают экологически рациональное решение, основанное на балансе безопасности, эксплуатационных характеристик и благоприятного воздействия на окружающую среду.

Очистка

Рекомендуются специализированные очистители «ФЛУОРА А» - это семейство растворяющих веществ с улучшенными свойствами, обеспечивающих оптимальный баланс безопасности, эксплуатационных характеристик. Пригодны в качестве чистящих растворителей.

Свойства

- Превосходные защитные антикоррозийные -свойства
- Формирует устойчивый защитно-разделительный слой к загрязнениям, воздействию солей.
- Подходит для всех процессов ручного и автоматизированного нанесения
- Может применяться в качестве консервационного тонкослойного покрытия

Влияние на экологию

- Не содержат ОРВ
- Не являются канцерогенами
- Не взрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

Нанесение

- Могут наноситься методом пульверизации, погружения (окунания), смачиванием, валиком
- Низкий расход состава
- Расчетное количество композиции составляет 1 кг на 10-12 м² поверхности

Быстрота

- Отсутствие каких-либо требований по подготовке
- Высыхает в течение нескольких минут без необходимости термообработки
- Можно работать не дожидаясь высыхания

Цвет

- Прозрачный (зависит от поверхности)

Толщина

- Толщина тонкослойного покрытия до 100 нм, общий слой- до 1мкм..
-
- **Фасовка**
  - 5л, 20л, 200л

Области применения	Сфера промышленности
Антикоррозийное покрытие для сплавов- «ФЛУОРА-В3»	**Изделия из сплавов, цветных металлов**
	Металлопрокат, арматура, оцинкованные изделия
	Вагоны, кузова, шахтное оборудование
	Металлоконструкции, транспорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области промышленности
Действие	Создается тонкое защитно-антикоррозийное солестойкое покрытие
Плотностьпри t=20ºС	0,8-1,3 г/см³
Норма расхода 1 кг Количество слоев	на 10…12м.кв (в среднем) однослойное
Время высыхания Время полного отверждения	До 30 минут 8+ часов
Температура нанесения:	-20°С … +50°С

МОДИФИКАЦИИ «ФЛУОРА-В3»

ФЛУОРА-В3А	**АНТИКОРРОЗИВ ДЛЯ БЕЛЫХ СПЛАВОВ**
ФЛУОРА-В3В	**АНТИКОРРОЗИВ ДЛЯ ЖЕЛТЫХ СПЛАВОВ**
ФЛУОРА-В3С	**АНТИКОРРОЗИВ ДЛЯ ДРАГМЕТАЛЛОВ**
ФЛУОРА-В5К	**АНТИКОРРОЗИЙНО-АНТИФРИКЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ**

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

Эпилам Epilam, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» (АВТОСТАНКОПРОМ)
Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» (АВТОСТАНКОПРОМ)
2003-2026. Все права защищены.

Технологии поддержки Промышленности
ООО «АСПМ» (АВТОСТАНКОПРОМ)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-100-61-27
www.epilam.com info@epilam.ru