

# «Трибоконтрат М2» ЭПИЛАМ®

## ТУ 2412-002-13868195-2012

### АНТИАДГЕЗИЙНАЯ ПРИСАДКА/ДОБАВКА

#### водорастворимая


#### ПРИМЕНЕНИЕ



Применяется как антиадгезийная, антиклеевая присадка / добавка в водные среды нанесения, СОЖ и гидрожидкости для повышения антиадгезийных, антиклеевых свойств (антистик, нонстик). В процессе добавки на рабочей поверхности создается защитное ультратонкое покрытие «ЭПИЛАМ® ТРИБОКОНЦЕНТРАТ». Модификация М21 обладает антибактериальными свойствами.



Применяется в конвейерных линиях, линиях сушки, нагруженных парах, штампах, металлопрокате, автолистах, стройматериалах, линиях дозирования. Может применяться как очищающая и разделительная добавка.



#### ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Линии дозирования
- Процессинг
- Экструдеры
- Производство СОЖ
- Производство антиадгезивов, автошампуней
- В качестве консервационной смазки
- В качестве антиаварийной смазки
- В качестве барьерной смазки

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличивает антиадгезийные свойства
- Увеличивает антиклеевые свойства
- Устойчивость к химически агрессивным средам
- Защита от коррозии
- Пригоден для экстремальных условий эксплуатации
- Отсутствие механических примесей
- Длительный срок службы

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Использование в качестве антиадгезийной, антиклеевой добавки/присадки

#### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

- При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой таре продукт имеет срок годности 24 месяца от даты изготовления

#### СВОЙСТВА

- Превосходные антиадгезийные и антиклеевые свойства
- Обладает очищающими свойствами
- Обладает защитными свойствами
- Подходит для всех процессов холодного дозирования, смазывания и другие технологические процессы

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень смазывания поверхности
- Высокая степень укрывистости на поверхности
- Длительная защита и атмосфероустойчивость
- Простота технологии применения
- Представляют собой эффективные полимеры, которые имеют преимущества от конкурирующих технологий, не является ЛВЖ.

#### ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не содержат ОРВ
- Не являются канцерогенами
- Не взрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

#### НАНЕСЕНИЕ

- Могут наноситься методом добавления, шприцевания, смазывания, смачивания
- Низкий расход состава

#### БЫСТРОТА

- Можно запустить оборудование в работу сразу после использования

#### ЦВЕТ (ПО ВЫБОРУ)

- Бесцветный, светлый
- Коричневый, темный (зависит от поверхности)
- Синий, зеленый, красный, прозрачный (по выбору)

#### Фасовка

5кг, 10кг, 20кг, 40кг

Сфера промышленности	
Области применения  <b>ТРИБОКОНЦЕНТРАТ-М2</b>	Линии дозирования
	Конвейеры, экструдеры
	Реакторы, процессинг
	Производство антиадгезивов
	Производство технических составов, автошампуней
	Производство мощных составов и СОЖ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области промышленности
Действие	Создает тонкое защитное покрытие, что позволяет значительно снизить адгезию (налипание) и степень коррозии на обработанных поверхностях.
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см <sup>3</sup>
Класс опасности	3 по ГОСТ 12.005
Толщина покрытия	Тонкослойное (ультратонкое) покрытие, до 1мкм
Температура нанесения:	-5°C +45°C
Диапазон рабочих температур	-40°C +120°C

## МОДИФИКАЦИИ «ТРИБОКОНЦЕНТРАТ М2 ЭПИЛАМ»

<b>ТРИБОКОНЦЕНТРАТ М2</b>	<b>АНТИАДГЕЗИЙНАЯ ДОБАВКА</b>
<b>ТРИБОКОНЦЕНТРАТ М21</b>	<b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ДОБАВКА</b>

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2020. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности  
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)  
190020 Санкт-Петербург,  
улица Бумажная д. 17 литера А  
Тел.: +7 (812) 495 98 56  
Факс: +7 (812) 2521480

8-800-3017055

[www.epilam.com](http://www.epilam.com) info@epilam.ru

