ОЧИСТИТЕЛЬ «АКВА-А41»

ТУ 2412-002-13868195-2012 арт. 220700541

ОТЛОЖЕНИЯ КАУЧУКОВ, РЕЗИНЫ, ПОЛИМЕРОВ

Описание

Очистители «АКВА-А41» (ЭПИЛАМ® АКВА-А41) предназначены для очистки различных поверхностей (металлических, бетонных, композитных, деревянных) от отложений каучука, резины, резиновых смесей, полимеров. Могут применяться комплексно для очистки помещений, полов, конвейеров, экструдеров, технологического оборудования, станков, изделий, транспорта и роботов.

Продукт представляет собой готовую композицию и водорастворимый концентрат.
Экологичен, отсутствие запаха, не ЛВЖ, имеется паспорт безопасности.
.

Применение

Отложения каучуков (марок БК, СКС, СКМС, СКД, СКИ, СКД, СКНД, Бутадиен-нитрильный каучук NBR, гидрированный NBR, каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера EDPM, фторуглеродный каучук FKM и др.)
Отложения резины и резиновых смесей;
Отложения полимеров (PE, PP, PVC, PET, PAO)

Технология очистки

Очистку поверхности «АКВА-АС41» можно производить:
а) вручную
б) пульверизационными установками;
в) моющими машинами, с помощью поломоечных машин и средств ручного и автоматизированного клининга.

Используется при широком диапазоне температур (-20 до +45.

Расход

- Низкий расход состава
- Норма расхода: 1кг композиции на 12-16 м2.
- В зависимости от степени загрязнения допускается разбавление водой для увеличения площади очистки. Разбавление от 1/3 до 1/10.

Преимущества

- Имеет антистатический эффект
- Не взрывоопасен
- Низкая токсичность
- Не является ОРВ, канцерагенами
- Не имеет выраженного запаха
- Имеется паспорт безопасности
- Не является ЛВЖ

Допуски и сертификаты

Имеется патент
Имеется СГР
Имеется паспорт безопасности
Имеется Заключение Минобороны
Имеется сертификат соответствия
Товарный знак зарегистрирован

Быстрота

- Можно смыть после очистки и работать не дожидаясь высыхания

Цвет

- Прозрачный (зависит от поверхности)

Срок годности и хранение

Срок годности 24 месяца от даты изготовления при температуре не выше +40°С в оригинальной таре.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 500л

Области применения ЭПИЛАМ АКВА-А41	Сфера промышленности
	Каучуковые отложения
	Резина и резиновые смеси
	Полимеры
	Производственные помещения и оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Действие	Хорошо очищает и снижает коррозию поверхности.
Плотность при t=20ºC	0,8-1,3 г/см³
pH-значение в пределах	4,0-7,0
Температура использования:	-20°C …+45°C
Время Высыхания при t=20ºC	До 10 минут

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ»)
Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
2003-2021. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com
info@epilam.ru