

ОЧИСТИТЕЛЬ, ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ «АКВА-А473»

ТУ 2412-002-13868195-2012

НИЗКОПЕННОЕ ТМС

ОПИСАНИЕ

Очиститель, обезжириватель металлов «АКВА-А473» (ЭПИЛАМ® АКВА-А473) это эффективное слабопенящееся моющее средство для удаления нефтяных масел, сажи, копоти для удаления комплексных загрязнений (органические загрязнения, жиры, консервационные масла, нефтяные фракции и т.п.). Применяется как моющее, очищающее, обезжиривающее средство для обезжиривания металлов перед цинкованием. для автоматической и ручной мойки, щелочестойких поверхностей с применением барботажных ванн, струйных моек.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделия металлургии, металлопрокат, объекты различных отраслей промышленности, морских судов (пищевые производства, машиностроение и др.), гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, лечебно-профилактические учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных детям при температуре не выше +40°C; не допускать хранения под открытым солнцем; в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать, после размораживания свойства сохраняются. Срок годности 2 года.

Меры предосторожности:

- при работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;
- при переливании концентрата необходимо пользоваться защитными очками;
- при попадании средства в глаза их необходимо промыть проточной водой.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА:

- обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами;
- рабочий интервал температур от +40°C до +90°C;
- не повреждает поверхность обрабатываемых изделий при правильном применении;
- эффективно работает в воде любой жёсткости.

Рекомендации по применению:

- рекомендуемая степень разбавления от 1:10 до 1:100;
- не допускать высыхания средства на обрабатываемой поверхности;
- оптимальная температура применения +45°C - +90°C;
- не смешивать с кислотами и средствами, их содержащими;
- не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и сплавов их содержащих;
- при концентрации 0,3% и менее смыв водой не требуется.

Состав:

- щелочь, комплексообразователи, диспергаторы, ингибитор коррозии;
- pH 1%-го водного раствора 11,5±1,5;
- средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо..

Характеристики продукта:

- прозрачная жидкость светло-желтого цвета;
- состав:

Фасовка

5л, 20л.



Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ АКВА-А473	Металлопрокат, металлоизделия
	производственные помещения, производственные цеха, гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты
	транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства
	предприятия торговли, общественного питания, лечебно-профилактические учреждения
	морские и речные суда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до светло-желтого
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
pH-значение 1% водного раствора, в пределах	11,5±1,5
Рабочий интервал температур:	+45°C ... +90°C
Срок годности продукта	2 года при условии надлежащего хранения

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ») Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 2003-2024. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 190020 Санкт-Петербург, улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com
info@epilam.ru

