

ОЧИСТИТЕЛЬ ТМС «АКВА-А475»

ТУ 2412-002-13868195-2012 арт. 2207005475

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СМАЗОК

ОПИСАНИЕ

Очиститель «АКВА-А475» (ЭПИЛАМ® АКВА-А475) это универсальный водосмешиваемый очиститель смазок и широкого спектра применения. Применяется для удаления отложений смазок, консервационных СОЖ, а также сложных загрязнений различной природы (органические загрязнения, жиры, отработанные масла, нефтяные фракции, сажа, копоть и т.п.). Используется для обмывки и очистки подшипников, валов, станков, производственного оборудования, деталей машин и механизмов, конвейеров, экструдеров, технологического оборудования, изделий, транспорта и роботов, а также для общей (генеральной) уборки напольных покрытий административных зданий (пол, стены и т.д.) в том числе деталей машиностроения и транспортных систем. Может использоваться также для очистки. Продукт имеет хорошее чистящее и эмульгирующее действие по отношению к маслам, смазкам, нагару и жирам, а также к другим видам загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться для ручной мойки и автоматической различных поверхностей, деталей машин и механизмов, общей (генеральной) уборки вагонов электричек (пол, стены и т.д.), а также как универсальная средне пенная добавка в рабочие растворы щелочных моющих средств. **ВНИМАНИЕ!** Не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и белых сплавов.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Условия хранения: хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных детям при температуре не выше +40°C; в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать. Срок годности 2 года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

- высокопенное средство;
 - обладает эффективными обезжиривающими и очищающими свойствами;
 - рабочий интервал температур от + 5°C до +75°C;
 - безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды при правильном применении;
 - эффективно работает в воде любой жесткости.
- Экологичен, низкий запах, не ЛВЖ, имеется паспорт безопасности.

Рекомендации по применению:

- разбавления от 1:100 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения;
- может быть использовано вручную, а также в аппаратах высокого давления;
- оптимальная температура применения +30°C - +55°C;
- не смешивать с кислотными компонентами;
- не применять для мытья деталей из алюминия, цинка и их сплавов!


Характеристика продукта:

- полупрозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом;
- состав: щёлочь, диспергаторы гликоли менее 5% , НПАВ менее 15%, ЭДТА менее 5%; ФПАВ и ингибиторы менее 5%.
- рН 1%-го водного раствора 11,5±1,0;
- средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

Меры предосторожности:

- работу со средством следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- при попадании средства в глаза или на кожу необходимо промыть их проточной водой.

Фасовка 5л, 20л.



Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ АКВА-А475	Чистка подшипников, машин и механизмов Для удаления жировых отложений.
	Обезжиривание металлических изделий и листового металла
	Чистка водостойких напольных покрытий административных зданий, полов производственных помещений, сделанных из пластика и камня, а также для мойки стен
	Производственные помещения и оборудование
	Мытье производственных помещений, цехов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	полупрозрачная жидкость от бесцветного, желтоватого или желтого цвета; допускается наличие на дне ёмкости небольшого количества осадка, не влияющего на качество средства;
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см ³
pH-значение 1% водного раствора, в пределах Рабочий интервал температур:	11,5±1,0 +5°C ...+75°C
Срок годности продукта	2 года при условии надлежащего хранения

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ») Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 2003-2022. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 190020 Санкт-Петербург, улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-1006127
www.epilam.com
info@epilam.ru

