

«ТРИБОГРИН L-29 Universal M3» TY 192029-002-13192188-2021

epilam.com
 ред 1/1



Смазка Tribogreen L29 Universal M3 изготовлена на базе высококачественных минеральных масел высокой вязкости, загущенных комплексным алюминиевым мылом, в состав продукта входят антифрикционные добавки дисульфида молибдена и коллоидного графита, комплексы противоизносных и противозадирных присадок и присадок, повышающих адгезию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка Tribogreen L29 Universal M3 применяется для смазывания больших высоконагруженных открытых зубчатых приводов, зубчатых венцов обжиговых печей, шаровых мельниц, дробилок, сушилок, подъемников, больших цепей, зубчатых реек и шестерней, поворотных кругов и других нагруженных узлов на добывающих, обогатительных и перерабатывающих предприятиях и электростанциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная механическая стабильность
- превосходная устойчивость к нагрузкам
- очень хорошее сцепление с металлами
- чрезвычайно высокая водостойкость
- превосходная защита от окисления и коррозии
- не содержит свинец или другие тяжелые металлы, битума и растворителей
- минимальный расход благодаря образованию высокоэффективных смазочных пленок
- возможность нанесения распылением
- термостойкость/термостабильность.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не выше 32°C в упаковке производителя, срок хранения 60 месяцев от даты изготовления.

ФАСОВКА

Бочка 180 кг, ведро 17 кг

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -10°C до +160°C, в зависимости от класса NLGI.

Смазка характеризуется отличными адгезионными свойствами и водостойкостью. Адгезионные свойства смазки, обусловленные особенностями загустителя, обеспечивают надежное прилипание к рабочим поверхностям и предотвращают выдавливание из рабочей зоны. Продукт также подходит для передач с поврежденными зубьями, в которых требуется смазка с высокими противозадирными свойствами и надежной защитой при ударных нагрузках. Пластичная смазка Tribogreen L29 Universal M3 разработана для соответствия требованиям следующих спецификаций: P&N 520 Ver 00, 03-97 P&N 464 Ver 09, 04-93 CAT Service Advisory SA 11-005 SD 4713 DIN 51502: OGF000P-10, OGF00P-10, OGF0P-0
 Температура окружающего воздуха от -7...+40 °

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не являются канцерогенами
- Не обладает раздражающим действием

НАНЕСЕНИЕ

- Могут наноситься методом смазывания, добавления, шприцевания
- Низкий расход состава



Показатель	Tribogreen L29 Universal M3		
Класс NLGI	000	00	0
Пенетрация по классам консистенции, при 25°C, мм ⁻¹	445-475	400-430	355-385
Загуститель	Алюминиевый комплекс		
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	1500	1500	1500
Тип базового масла	Минеральное		
Внешний вид смазки	Однородная мазь от тёмно-серого до чёрного цвета		
Антифрикционные наполнители	Графит дисульфид молибдена		
Диапазон рабочих температур, °C	-10/+160	-10/+160	0/+160
Рабочая температура твердой смазочной пленки, °C	+250	+250	+250
Температура каплепадения, °C	Не регламентируется		
Нагрузка сваривания, (Ркр), Н, не менее	7350	7350	7350

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «ТРИБОГРИН», «3Green», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ») Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 2003-2023. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 190020 Санкт-Петербург, улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-100 61 27
info@epilam.ru

www.epilam.com

