

ДОБАВКА «АКВА-БУР1» ЭПИЛАМ®

ТУ 2412-002-13868195-2012

СМАЗЫВАЮЩАЯ ДОБАВКА В БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

epilam.com

ред 1/1

ОПИСАНИЕ

Смазывающая добавка «ЭПИЛАМ® АКВА-БУР1» (водорастворимый концентрат), представляющая композицию ПАВ, высших жирных кислот, ингибиторов и полиэтиленгликолей. Добавка предназначена для использования в качестве добавки к буровым растворам с целью улучшения смазывания бурового инструмента, снижения трения, налипания, коррозии.

Применение «АКВА-БУР1» обеспечивает:

- высокий смазочный эффект;
- улучшение фильтрационных, реологических и ингибирующих свойств бурового раствора;
- снижение эффекта «глиняные шары»;
- снижение реакции бурового раствора с глинами в пласте;
- вскрытие продуктивных зон без нарушения естественной проницаемости коллектора.

Смазочная добавка уменьшает трение между буровым инструментом и стенками скважины, что помогает предотвратить застревание оборудования и ускорить процесс бурения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Можно добавлять в буровой раствор при любой температуре, даже при отрицательной температуре.

- Расход реагента составляет 5–15 кг на 1 м³ бурового раствора.
- Можно разбавлять водой в любых пропорциях, например в пределах 1/5; 1/10; 1/20.

После добавления рекомендуется смешивание

СВОЙСТВА

- Превосходные смазывающие свойства
- Обладает антикоррозийными свойствами
- Обладает очищающими свойствами
- Обладает антибактериальными свойствами
- Обладает антистатическими свойствами

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая степень диспергации;
- Длительная защита бурового раствора от окисления
- Простота технологии добавления и смешивания
- Не является ЛВЖ, не токсична,
- 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не содержат токсичных веществ
- Не являются канцерогенами
- Не пожаровзрывоопасен
- Имеется паспорт безопасности

БЫСТРОТА



- Можно применить при работающем буровом инструменте

ЦВЕТ (ПО ВЫБОРУ)

- Жидкость от бесцветного до желто-коричневого цвета

Фасовка

Канистры 20кг, Бочки – 200кг, Еврокуб 1000кг.



Сфера промышленности	
Области применения ЭПИЛАМ АКВА-БУР1	Добавка в Буровые растворы
	Добавка в СОЖ
	Добавка в технологические жидкости
	Добавка в пластовые жидкости
	Добавка в технологические растворы для скважин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость бесцветного или желто -коричневого цвета
Плотность при t=20°C, в пределах	1,0-1,2 г/см ³
Точка воспламенения	≥ +110°C
Температура начала кристаллизации, °C,	Ниже минус 20
Степень растворимости: в воде в спиртах и гликолях	Полная ≥ 90%
Норма дозирования, в %	От 0,1 до 5%

МОДИФИКАЦИИ «ЭПИЛАМ АКВА-БУР1»

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

БРЕНДЫ «Эпилам EPILAM», логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ», («АВТОСТАНКОПРОМ») Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 2003-2025. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ»
(«АВТОСТАНКОПРОМ») 190020 Санкт-Петербург, улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-100 61 27

www.epilam.com info@epilam.ru

