Информация о продукте

ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ «ФЛУРА-ВТ1» ЭПИЛАМ®

ТУ 192041-011-13868195-2024

epilam.com

ред 1/1









Описание

Вазелин технический «ФЛУОРА-ВТ1» представляет собой густую вязкую массу от бесцветного до желто-коричневого цвета, состоящая из смеси минерального масла загущенного парафином и церезином. Состав дополнительно содержит смачивающие, адгезионные и антикоррозионные присадки.

.

ПРИМЕНЕНИЕ

- консервационное антикоррозионное средство для защиты металлических деталей от коррозии и окисления при длительном хранении
- смазочное средство для деталей машин, механизмов, инструментов, подшипников клемм, узлов и деталей РЭА, прокладок автомобилей;
- адгезионного материала – промоутера адгезии, для улучшения сцепления материалов в различных процессах, заливки герметиков;
- скользящее и смягчающее средство для обеспечение скольжения / насалки при спуске судов и кораблей на воду, намотке тросов больших диаметров;
- пропитка изоляции, ткани и бумаги —для изолирования элементов электро-технического оборудования, защиты контактов, клемм аккумуляторов.

Использование и технология

Перед использованием произвести бережное, тщательное перемешивание и тестирование эффективности перед применением. Вазелин «Флуора-ВТ1» отличается стабильностью в заданном температурном диапазоне, эффективно работает при температурах от -40 до +45 ºС. Вазелин не агрессивен к металлу и пластику, но требует аккуратности — при чрезмерном нанесении может собирать грязь. **ТЕХНОЛОГИЯ** нанесения:

1. Очистить от грязи, ржавчины, отложений, нагара и окислов.

2. Нанести тонкий слой вазелина.

Инновационные Преимущества

-эффективен при смазывании, легко смазывает;
- высокая вязкость и распределение, смачивание
- обеспечивает длительную смазку и защиту от износа, износоустойчивость;
- водоотталкивающие свойства - защищает от влаги и коррозии;
- химическая инертность - не реагирует с большинством материалов, что позволяет использовать его в различных условиях, не боится агрессивных сред, включая кислоты и щелочные растворы;
- малая токсичность — состав безопасен для использования в производственных процессах.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Проводить работы с материалом в хорошо вентилируемом помещении. Используйте спецодежду, средства защиты кожи и глаз от возможного попадания вазелина, СИЗ.
При попадании на кожу вазелина удалите их ветошью или салфеткой, потом тщательно промойте водой с мылом. При попадании в глаза промойте под струей воды. Обратитесь к врачу.

Срок годности и условия хранения

«ФЛУОРА-ВТ1» имеет срок годности 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5 до +35 С.
При длительном хранении может наблюдаться незначительное расслоение продукта. В этом случае перед применением требуется бережное, тщательное перемешивание. В случае замораживания продукта при транспортировке/хранении его следует разморозить при комнатной температуре (строго без нагревания!) в течение не менее суток, затем бережно перемешать до полной однородности.

ФАСОВКА: 25кг; 200кг.

Области применения ТЕХНИЧЕСКОГО ВАЗЕЛИНА «ФЛУОРА-ВТ1»	Сфера применения
	Консервационная, антикоррозийная смазка
	Смазочное, скользящее, смягчающее средство
	Адгезионный материал для герметиков и компаундов
	Пропитка для изоляции, ткани и бумаги

МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВАЗЕЛИНА «ФЛУОРА-ВТ1»

ФЛУОРА-ВТ1	**Вазелин технический**
ФЛУОРА-ВТ11	**Вазелин технический антикоррозийный**
ФЛУОРА-ВТ12	**Вазелин технический фторированный**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	густую вязкую массу от бесцветного до желто-коричневого цвета,
Вязкость, менее мПа*с **Вязкость кинематическая при +60ºС м2/с (сСт)**	**100** **8-10-6 по ГОСТ 33-2000**
Температура каплепадения, ºС не ниже	**37**
Испытание на коррозию стальных и медных пластинок при 100 ºС в течении 3-х часов	**выдерживает**
Кислотное число мг КОН на 1г вазелина, не более	**0,1**
Средство для смывки, снятия, расконсервации (очиститель)	**Флуора-А3 или АКВА-С4**

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

Флуора, ЭПИЛАМ-05 Флуора, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» (Автостанкопром)
Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» (Автостанкопром)
2003-2025. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» (Автостанкопром)
190020 Санкт-Петербург,
улица Бумажная д. 17 литера А
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-100 61 27
www.epilam.com info@epilam.ru